



Încălzitor instantaneu de apă cu funcționare pe gaz



REGLAREA TEMPERATURII



CONTROL ELECTRONIC



DESIGN PLUS



GARANȚIE CORP BOILER (ANI)*

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- DISPONIBIL ÎN VARIANTA CU FLACĂRĂ PILOT
- VALVĂ DE APĂ DIN BRONZ
- SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ DIN CUPRU
- VANĂ DE GAZ DIN ALUMINIU
- MECANISM DUBLU DE SIGURANȚĂ
- BUTOANE PENTRU REGLAREA TEMPERATURII APEI ȘI A DEBITULUI DE GAZ
- MODULAȚIE ÎNTRE 30-100% A PUTERII PENTRU UN CONTROL MAI BUN
- CONTROL AL EVACUĂRII
- CONTROL AL FLĂCĂRII

cameră
deschisă

Date tehnice – Dimensiuni generale

	FAST CF 11GPL	FAST CF 11 P	FAST CF 14 P		FAST CF 11GPL	FAST CF 11 P	FAST CF 14 P
Flacără pilot	Da	Permanent	Permanent	a mm	318	318	374
Aprindere electronică	-	-	-	b mm	110	110	125
Putere tehnică nominală	kW 21,6	21,6	27				
Putere min./nominală utilă	kW De la 8 la 19,2	De la 8 la 19,2	De la 9 la 24,3				
Debit de apă caldă furnizat (ΔT = 55°C) corector închis	l/min De la 2 la 5	De la 2 la 5	De la 2 la 6,3				
Debit de apă caldă furnizat (ΔT = 25°C)	l/min 11	11	14				
Debit minim de apă necesar	l/min 2,5	2,5	2,5				
Presiunea minimă de funcționare	bar 10	10	10				
Presiune min. - corector închis	bar 0,2	0,2	0,2				
Sursa de energie	-	-	-				
Greutate	kg 10	10	12				
Tipul de gaz	GPL	N/B/P	N/B/P				

COD

FAST CF 11 GPL
3677019

FAST CF 11 P
3677004

FAST CF 14 P
3677006

