



Încălzitor mural de apă cu acumulare și funcționare pe gaz, cameră deschisă, tiraj natural



IZOLAȚIE POLIURETAN



REZERVOR DIN OȚEL EMAILAT



REGLAREA TEMPERATURII



GARANȚIE CORP BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- CANTITATE MARE DE APĂ CALDĂ PRODUSĂ
- APRINDERE ELECTRONICĂ
- REZERVOR DIN OȚEL DE GROSIME MARE, TESTAT LA PRESIUNE ȘI EMAILAT LA 850°C
- VANĂ DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE SIGURANȚĂ
- FARA ALIMENTARE ELECTRICĂ

apă caldă din belșug

Date tehnice – Dimensiuni generale

		SGA 120	SGA 150	SGA 200	SGA 300	SGA 500	SGA 800	SGA 1000
Capacitate	l	115	155	195	290	450	780	950
Putere	kW	7,5	8,4	10,1	16,7	22	37	37
Putere termică utilă	kW	6,9	7,9	8,5	18	18,7	32,5	32,5
Timp de încălzire (ΔT=45°C)	h, min.	1,03	1,13	1,13	1,05	1,20	1,20	1,37
a.c.m. la 40°C	l	266	359	451	671	1042	1716	2090
a.c.m. în continuu la 40°C	l/h	209	235	281	464	611	1062	1062
a.c.m. în prima ora la 40°C	l	475	534	733	1135	1653	2778	3152
Consum gaz metan	m³/h	0,794	0,889	1,069	1,768	2,326	3,900	3,900
Consum GPL	Kg/h	0,591	0,662	0,795	1,315	1,708	2,900	2,900
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8	8	8	8	6	6
Greutatea netă	kg	43	53	61	107	200	216	246

	SGA 120	SGA 150	SGA 200	SGA 300	SGA 500	SGA 800	SGA 1000
a mm	1117	1367	1617	1625	2240	2000	2220
b mm	495	495	495	632	2070	1800	2020
c mm	230	230	230	400	705	990	990
d mm	175	175	175	316	705	900	900
e mm	55	55	55	116	556	460	460
f mm	1200	1450	1700	1681	1156	950	1070
g mm	310	310	310	-	1649	1440	1680
h mm	-	-	-	-	377	340	340
i mm	-	-	-	-	750	750	720

	SGA 120	SGA 150	SGA 200	SGA 300	SGA 500	SGA 800	SGA 1000
COD	007703	007704	007705	006126	007731	007810	007811

