



Încalzitor de apă de pardoseală cu acumulare - lemn / lemn-electric



REZERVOR DIN
OȚEL EMAILAT



FLANȘĂ DE
VERIFICARE



GARANTIE CORP
BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- BOILER PE LEMNE ÎN DOUĂ VERSIUNI SL, DOAR PE LEMNE, ȘI SLE, FUNCȚIONARE PE LEMNE SAU ELECTRIC
- VERSIUNEA ELECTRICĂ SLE ARE REZISTENȚĂ ELECTRICĂ (1200W), TERMOSTAT ȘI CAPAC PENTRU INSPECȚIA COMPONENTELOR
- PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ PRIN EMAILARE A CORPULUI BOILERULUI ȘI A CIRCUITULUI DE FUM
- PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ CU ANOD DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI
- FLANȘĂ DE INSPECȚIE

**soluții
alternative**

Date tehnice – Dimensiuni generale

		SL/3 80	SLE/3 80		
Capacitate	l	75	75	a mm	1480
Putere	kW	-	1,2	b mm	350
Tensiune electrică	V	-	230	c mm	380
Timp de încălzire (ΔT= 45°C)	h, min.	-	3,45	d mm	1440
Temperatură maximă de funcționare	°C	-	75		
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	2	2		
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8		
Greutatea netă	kg	4	44		

COD

SL/3 80
468028

SLE/3 80
468029

